



DESCARBONIZANTE DE METAL EM PÓ

O Descarbonizante GPM é um produto Sólido de fácil aplicação, produto age por imersão, econômico de ação prolongada e baixo grau de evaporação.

INDICAÇÃO

Remoção de graxas, óleos, tintas e outros tipos de sujidades de ferro, aço, zinco, magnésio, chumbo ou cádmio.

MODO DE USAR

Utilize uma solução de 10% (ou seja, dilua 1L de DESCARBONIZANTE DE METAL EM PÓ em 10L de água) limpeza pesada. Utilize uma solução de 20% (2L em 10L de água) ou de acordo com o teor de sujidade a ser removido.

Deve ser usado puro por imersão das peças em sua parte ativa, mantendo-o abaixo da camada do líquido protetor. A limpeza se completará de 10 a 30 minutos, dependendo da sujidade das peças, e depois de retirada do banho, as peças devem ser enxugadas com um jato de água e secas com ar comprimido.

Atenção aviso importante: utilize equipamento de proteção individual - EPI (luva, batas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO - QUÍMICAS

Aspecto: Sólido

Odor: Característico

pH: 12

Cor: Levemente Amarelado ~Branco

COMPOSIÇÃO

hidróxido de sódio, ativos e veículo.

PRECAUÇÕES

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração contato com os olhos e pele. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto lave e seque bem as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens.

Primeiros socorros: Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o centro de intoxicações CTI (Ceatox 0800-722001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicações chame socorro médico.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

Conservação e armazenagem: mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha a embalagem fechada adequadamente. Mantenha a embalagem ao abrigo da luz e bem fechada após o uso. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies. Aquecidas.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM AMBIENTES TOTALMENTE FECHADAS. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS,



DESCARBONIZANTE DE METAL EM PÓ

PRINCIPALMENTE PRODUTOS CLORADOS.

IMPORTANTE: USO OBRIGATÓRIO DE EPI'S (luvas, botas, avental e óculos protetores) ao manusear estes produtos em sua embalagem original.

VALIDADE DO PRODUTO

Valido por 24 meses após da data de fabricação.

APRESENTAÇÕES

Embalagens de 25k g